

世界を牽引するテクノロジー

**HIKVISION**<sup>®</sup>

**Scissors**

株式会社 シザーズ コーポレーション

〒335-0013 埼玉県戸田市喜沢 1-11-6 SCビル FAX:048-430-5575  
<http://www.scissors-corp.jp>

HIKVISION 販売代理店

【 本 社 】 TEL 048-430-5570

【 大阪支店 】 TEL 06-6319-8720

【 名古屋支店 】 TEL 052-589-9560

【 仙台支店 】 TEL 022-706-1449



メーカー希望小売価格

¥1,080,000

弊社価格

オープンプライス

TB-3PA [DS-2TD1217B-3/PA]



TB-6PA [DS-2TD1217B-6/PA]



### 発熱測定AI顔認証式ドームカメラ

サーモグラフィ発熱測定ドームカメラで、  
物体の表面温度を高精度でリアルタイムに測定で  
きます。

混雑した公共エリアで発熱者を発見することが  
でき、検査や検疫のために税関・学校・病院・イベン  
ト会場などの場所で広く使用できます。

TT-A1 [DS-K1T671TM-3XF]



### 顔認証端末 7inch

顔認証アクセス制御と発熱者スクリーニング機能  
が統合されたデバイスです。

入退室記録も管理可能で、勤怠管理にも応用で  
きます。

発熱者スクリーニングだけでなく、マスク着用義務  
の制限もかけられます。

これは、企業・24時間ジム・工場・キャンパスなどの  
多くの場所で使用できます。

メーカー希望小売価格

¥1,200,000

弊社価格

オープンプライス





## Bullet



TB-15P [DS-2TD2636-15/P]



### 発熱測定AI顔認証式バレットカメラ

リアルタイムで物体の温度を高精度に測定できます。  
混雑した公共エリアの中で発熱者を発見することができ、  
空港・駅・学校・病院などの検査や検疫のための場所で  
広く使用できます。

メーカー希望小売価格 **¥2,580,000**  
弊社価格 **オープンプライス**

## Bullet



TB-6PA [DS-2TD2617B-6/PA]



TB-3PA [DS-2TD2617B-3/PA]



### 発熱測定AI顔認証式バレットカメラ

サーモグラフィ発熱測定バレットカメラで、  
物体の表面温度を高精度でリアルタイムに測定できます。  
混雑した公共エリアで発熱者を発見することができ、検査  
や検疫のために税関・学校・病院・イベント会場などの場所  
で広く使用できます。

メーカー希望小売価格 **¥1,080,000**  
弊社価格 **オープンプライス**

## Handy



TH-3AFU [DS-2TP31B-3AUF]



### 発熱測定ハンディカメラ

ハンディタイプで簡単に、一人ずつの体表面温  
度を測定できるサーマルカメラです。  
小規模店舗のスタッフ・来店者のスクリーニングや、高齢者施  
設などでの非接触検温が可能です。

メーカー希望小売価格 **¥320,000**  
弊社価格 **オープンプライス**

## Option



Black Body G4A [DS-2TE127-G4A]








主にサーモグラフィデバイスのキャリブレーション  
に使用され、アリス・エマ・ルナの測定精度を±0.3℃まで  
上げることができます。  
標準放射源として、赤外線システムの校正・材料の放射率の  
測定・赤外線センサーのパラメータの測定・赤外線エミッター  
と熱デバイス間の温度伝達に広く使用されています。

メーカー希望小売価格 **オープンプライス**

※製品価格には設置工事費等は含まれておりません。

# Product Line

## 製品一覧

							
製品番号	DS-2TD 1217B-6/PA	DS-2TD 1217B-3/PA	DS-2TD 2636B-15/P	DS-2TD 2617B-6/PA	DS-2TD 2617B-3/PA	DS-K1T672	DS-2TP 31B-3AUF
タイプ	ドーム	ドーム	バレット	バレット	バレット	液晶端末	ハンディ
画像	カメラ画像 サーマル画像	カメラ画像 サーマル画像	カメラ画像 サーマル画像	カメラ画像 サーマル画像	カメラ画像 サーマル画像	カメラ画像	サーマル画像
測定範囲温度	30~45℃	30~45℃	30~45℃	30~45℃	30~45℃	30~45℃	30~45℃
測定精度	±0.5℃ (OP: ±0.3℃)	±0.5℃ (OP: ±0.3℃)	±0.5℃ (OP: ±0.3℃)	±0.5℃ (OP: ±0.3℃)	±0.5℃ (OP: ±0.3℃)	±0.5℃	±0.5℃
測定距離	1.5 ~ 3.0m	0.8 ~ 1.5m	2.5 ~ 9.0m	1.5 ~ 3.0m	0.8 ~ 1.5m	0.3 ~ 2.0m	1.5m以内
最適同時測定人数	1 ~ 5人	1 ~ 5人	1 ~ 20人	1 ~ 5人	1 ~ 5人	1人	1人
最大同時測定人数	20人	20人	30人	20人	20人	1人	1人
本体アラーム機能	○	○	× ※1	○	○	○	×
外部アラーム出力	○	○	○	○	○	○	×
顔認証	○	○	○	○	○	○ (3Dステレオレンズ)	×
防犯カメラ機能	○	○	○	○	○	○	×
録画	○	○	○	○	○	○	×
顔キャプチャ機能 (顔写真保存機能)	○	○	○	○	○	× ※2	×
ドアロック連動	×	×	×	×	×	○	×
マスクチェック	OP機能	OP機能	OP機能	OP機能	OP機能	○	×
逆光対応	○	○	○	○	○	○	—
暗視対応	○	○	○	○	○	○	—
動作環境温度	10~35℃	10~35℃	10~35℃	10~35℃	10~35℃	10~35℃	10~35℃
防塵防水機能	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	屋内	IP54
音声対応	○	○	○	○	○	○	×

✓ 全商品 安心価格保証

- ※1 アラーム機能はアプリにて無料提供いたします。  
※2 顔登録での利用となる為、キャプチャーの必要はございません。